

EXTINCTEUR POUVRE ABC

Pression auxiliaire– 6/9 Kg



La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.) et B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles et tertiaires.

EFFICACE SUR

Feux solides classe A

Feux de liquide classe B

Feux de gaz classe C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Maniabilité-confort :

Poignée pistolet ergonomique et manœuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu.
Poids réduit facilitant le portage et la manipulation
Design compact,
Poignée métallique résistante et non blessante,
Percussion en baissant.

Performances :

Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10)
Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C

Sécurité :

Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
Distance de sécurité d'utilisation de 3 à 4m,
De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet et container additif,
Certifié transport avec son support en option.
Utilisation en conditions hivernales.

EXTINCTEUR POUDRE ABC

Pression auxiliaire– 6/9 Kg



GLSI SÉCURITÉ

	6Kg POUDRE	9 Kg POUDRE
Référence SPIT	A013917	A013918
Agents extincteurs	POUDRE ABC 40	
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 Kg	14 Kg
Hauteur	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO2 120g	
Température d'utilisation	- 30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 sec	27,1 sec
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 200 x 185