



AVERTISSEUR SONORE

Le Buccin-Ext est un avertisseur sonore qui émet un signal d'évacuation supérieur à 90 décibels à 2 mètres (Classe B) suivant la norme NF S32-001

Des entrées de câbles, prévues sur les quatre faces, permettent un raccordement aisé. Il peut également être raccordé par câble encastré

LES PLUS

- **FONCTIONNEMENT DE 9 VCC À 60 VCC**
- **FAIBLE CONSOMMATION 26MA / 24 VCC – 40 MA / 48 VCC**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance sonore :

- Son Afnor NFS 32-001 classe B, supérieur à 90 db à 2 m suivant la norme NFS 32-001
- Câblage sur deux fils

Alimentation :

- 9 à 60 Vcc

Puissance :

- 0,12 à 2W

Consommation :

- 17mA / 9Vcc
- 20mA / 12Vcc
- 26mA / 24Vcc
- 40mA / 48Vcc
- 43mA / 60Vcc

Physique :

- Dimensions : L 164 mm x 109 mm x P 63 mm
- Poids : 210 g
- Matière, couleur : ABS, blanc
- IP21C
- Température de service : -10 à +50°C

COMPATIBILITÉ

- Océan-A CMSI
- Baltic 512, 512 type A, 512 type B
- Kara 8 UP type A, type B
- Pacific type A, type B