



## ULTRALED 2000 et 2000 ES

### Locaux de grandes hauteurs

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• *Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande hauteur*

- Halls de stockage
- Gymnases
- Ateliers
- Circulations et escaliers extérieurs
- Idéal pour l'industrie agro-alimentaire

*(optiques en polycarbonate)*

#### LES POINTS FORTS :

Phares 100% LEDs

- Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)
- Aucun relampage
- Basse Consommation
- Optiques en polycarbonate

Grands voyants

- Meilleure visibilité
- Lecture rapide

Installation express

- Mise en oeuvre facilité : poids divisé par 2
- Fixation par boutonnières
- Version IP 42 : 5 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 : 3 entrées de câbles
- Version étanche IP 65 livrée avec presse-étoupe

Intégration parfaite

- Boîtier gris clair RAL 7035
- Cadre d'encastrement
- Montage dans toutes les positions

- Autonomie 1 heure
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800 / NFC 71801
- Option, cadre d'encastrement total (montage rasant)
- Option, grille de protection globale IK 10 permet de protéger des jeux de ballons dans les gymnases
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

