

EXTINCTEUR CO2

Pression permanent- 2/5 Kg



GLSI SÉCURITÉ



MODE D'EXTINCTION

Action par étouffement sur les feux de classe N et sur les feux d'origine électrique.

EFFICACE SUR

Feux de liquide classe B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Extincteur type	GT002 CO2-1	GT005 CO2-1
	GT002 CO2-2	GT005 CO2-2
	GT002 CO2-3	GT005 CO2-3
N° de certification BSI	EC2 132 803	EC5 132 805
	EC2 132 804	EC5 132 806
	EC2 132 808	EC5 132 809
Capacité en charge	2 Kg	5 Kg
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO	
Foyers	34B	89B
Poids en ordre de marche	6,3 Kg	14,4 Kg
Hauteur	580 mm	755 mm
Largeur hors tout	265 mm	444 mm
Diamètre	103,5 mm	136 mm
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO	
Support transport	En option	
Support mural	De série	
Température d'utilisation	- 30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	7,79 s	11,75 s
Emballage	155 x 125 x 680	250 x 150 x 770

EXTINCTEUR EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

Pression permanent- 6/9 L EPA



GLSI SÉCURITÉ

PIÈCES DÉTACHÉES



- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Vanne | 6 | Joint de tromblon |
| 2 | Goupille de sécurité | 7 | Support transport |
| 3 | Scellé pastique | 8 | Tube plongeur vanne |
| 4 | Support mural | 9 | Complète avec tube |
| 5 | Tromblon avec joint | | |