

LUM 16125

Éclairage pour locaux tertiaires, commerces, écoles, bureau...



GLSI SÉCURITÉ



BLOC ÉVACUATION ULTRALED 2-45

LES POINTS FORTS

- Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une prise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câble bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifié
- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumière
- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (Strip LED similaire du CrystalWay)
- Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
- Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : noir mat, gris foncé et argent brillant
- Pictogrammes spécifiques également disponibles
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Flux lumineux : 45 lm et fonction VISIBILITE+
- Système de test : Test automatique (SATI)
- Matériau du boîtier : Blanc (RAL9003)
- Poids : 0,5 Kg
- Type de montage : Montage mural, plafond
- Bornes : bornes sans vis pour fils souples ou rigides sections de 0,5 à 2,5 mm²
- Tension de raccordement : 220 – 240 V AC 50/60 Hz
- Consommation : 0,6 W
- Plage de température ambiante : +5°C à +45°C
- Source lumineuse : Strip LED

COMPATIBILITÉ

Télécommande TLU	LUM10312
Cadre d'encastrement	LUM10634
Grille de protection	LUM10418
Pack batterie	FT-BAT1

