

# NEMO 112 A

Déclencheur manuel adressable



GLSI SÉCURITÉ



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Signalisation visuelle de l'état alarme
- Tension d'usage 12V
- Dimensions L90 mm x H 90 mm x P 35mm
- Matière ABS de couleur rouge
- Poids net 107g
- IP 44 ; IK 07
- Température de service -10°C à +50°C

## COMPATIBILITÉ

- Océan-A CMSI
- Baltic 512 type B CMSI ; 512 ECS ; 5112/1024

## DECLENCHUR MANUEL

Les Nemo® 112A et 112C sont des déclencheurs manuels (DM) respectivement conventionnel et adressable avec enceinte étanche. Esthétiques et discrets, ces déclencheurs conviennent aux établissements recevant du public (ERP) et ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à leur faible saillie (35 mm), ils ne nécessitent pas d'encastrement. Les Nemo® 112A et 112C sont équipés d'un point d'ancrage pour la pose d'un scellé et disposent en option d'un capot translucide de protection.

Le réarmement s'effectue par une clef en façade, accessible quelle que soit la position du déclencheur manuel.

## LES PLUS

- **FAIBLE ÉPAISSEUR NE NÉCESSITANT PAS D'ENCASTREMENT**
- **ICC INTÉGRÉ**
- **CLEF DE RÉARMEMENT EN FAÇADE**

## ARTICLES ASSOCIÉS

- Volet de protection ACCDM200
- Boîtier étanche pour DM ACCDM210
- Clé de DM



Le boîtier étanche Nemo® WPBOX et le capot de protection Nemo® CP DM protègent l'ensemble du déclencheur manuel afin de prévenir des risques de dégradation qui pourraient le rendre inopérant en cas d'alarme. Le boîtier WPBOX permet également de préserver les DM posés en extérieur des intempéries