

SEXTANT - DOA

Détecteur de fumée optique ADRESSABLE



GLSI SÉCURITÉ



DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE ADRESSABLE

Le Sextant-DOA est un Détecteur Optique de fumée Adressable à 7 seuils de sensibilité réglables. Le Sextant-DOA est conforme aux normes Détecteurs optiques de fumée EN54-7 et Isolateur de court-circuit EN54-17.

LES PLUS

- **SOCLE UNIVERSEL**
- **FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE 7 SEUILS DE SENSIBILITÉ RÉGLABLES DÉSIGN**
- **MODERNE**
- **PRODUIT COMPACT**
- **CONFORME EN54-7**
- **ICC INTÉGRÉ**
- **COMPENSATION A L'ENCRASSEMENT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Détection :

- 7 seuils réglables : très sensible, sensible, assez sensible, standard, assez dur, dur , très dur
- Isolateur de court-circuit intégré
- Fonction de compensation à l'encrassement
- Algorithme intelligent de réduction de fausses alarmes

Consommation :

- 100 A +/-10 A. alarme type : 6mA +/- 1 mA
- Plage de tension : 8,6 Vdc à 30 Vdc

Physique :

- Socle universel (gamme sextant)
- Dimensions ø 89 x P 45 mm avec socle
- Poids 140 g
- Matière ABS et couleur blanc
- IP 41C ; IK07
- Température de service -10°C à 55°C

COMPATIBILITÉ

- Océan-A ECS
- Baltic 512 ; 512 type A ; 512 type B
- Sextant IA

ARTICLES ASSOCIÉS

- Socle sextant *PF0002-001*
- Porte étiquette *PL0122-001*
- Réhausse sextant *ACC0036-FIN01*
- Porte étiquette rehausse *PL0122-001*
- Boîtier anti-ruissellement *ACC0004-002B*

SEXTANT - DOA

Détecteur de fumée optique ADRESSABLE



GLSI SÉCURITÉ

SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

