

SEXTANT – IA

Indication d'action



GLSI SÉCURITÉ



INDICATEUR D'ACTION

Le Sextant-IA est un Indicateur d'Action compact conçu pour le signalement des têtes de détections en alarme dans un volume protégé. Le Sextant-IA permet de localiser rapidement

le lieu de l'alarme feu.

L'indicateur fonctionne sur une large plage de tensions allant de 5.5 Vdc à 30 Vdc. Sa faible consommation permet l'installation de deux Sextant-IA par détecteur.

L'indicateur d'action Sextant-IA dispose d'une polarité au montage.

Le Sextant-IA est compatible avec les gammes de détecteur Cap® et Sextant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation :

- Tension d'alimentation 5,5 Vdc à 30 Vdc
- Consommation 5mA à 9 mA

Installation

- Polarité au montage
- Jusqu'à 2 IA par détecteur

Physique :

- Taille \varnothing 68 mm x P 25 mm
- 40 g
- Matière, couleur ABS blanc
- IP 41C, IK 07
- Température de service -10°C à 50°C

COMPATIBILITÉ

- Sextant DOC, DOA, DOR
- Cap 100, 112, 212, 11A, 212A, 312A

LES PLUS

- FAIBLE CONSOMMATION PERMETTANT L'INSTALLATION DE DEUX IA PAR DÉTECTEUR
- CONVIENT AUX ERP
- FONCTIONNE SUR UNE LARGE PLAGE DE TENSIONS
- DESIGN CONFORME À LA LIGNE SEXTANT
- TRÈS BONNE VISIBILITÉ

SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

