

CE408P

Centrale pour usage tertiaire et industriel



GLSI SÉCURITÉ



CENTRALE A MICROPROCESSEUR 4 VOIES et 5 RELAIS extensible à 8

Les nouvelles centrales de la série CITY sont gérées par microprocesseur et destinées aux petites et moyennes installations d'usage industriel et tertiaire. Les centrales CITY disposent de 4 entrées et de 5 relais (extensibles à 8 entrées et 9 relais) pour le raccordement de toutes les sondes des séries SE / TS et IR destinées à la détection de gaz et vapeurs explosives, toxiques ainsi qu'à l'oxygène et au CO².

L'une des caractéristiques particulières de ces centrales est la possibilité de programmer librement les signalisations d'alarme sur 3 seuils et de les associer aux relais d'asservissement, éventuellement regroupables par zones.

Sur les CITY, la programmation et le contrôle s'effectuent au moyen d'un clavier commode disposé en face avant à proximité de l'écran rétro illuminé de grandes dimensions et d'un logiciel convivial. Les paramètres introduits sont protégés par un mot de passe.

Les indications de l'écran sont complétées par des LED d'alarme, présence secteur et dérangement, ce dernier traduisant tous les dysfonctionnements. Les centrales CITY peuvent recevoir 2 batteries

12V 1.3Ah pour assurer le secours en cas de coupure secteur (emplacement prévu, batteries en option).

Un dispositif permet, outre la charge, le contrôle du bon état d'efficacité de la batterie au moyen de cycles d'essais automatiques même pendant la présence du secteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : coffret mural : 280 x 230 x 145 mm - Alimentation 220V Batteries de secours : option 2 x 12V 1.3Ah ou 2 x 12V 7Ah en coffret externe non compris
Autonomie secours : 60 minutes (2 x 12V 1.3Ah) avec 8 sondes
5 heures (2 x 12V 7Ah) avec 8 sondes
Buzzer
Mémoire d'évènements : jusqu'à 100 évènements : alarmes, pannes, démarrage centrale, manque secteur et reset des alarmes.
Entrée pour carte SD : utilisable pour les futures mises à jours du logiciel de la centrale - Mot de passe à 3 niveaux (4 chiffres)

COMPATIBILITÉ

(modèles avec sorties 4÷ 20mA avec cartouche-capteur échangeable :
GAZ EXPLOSIFS AVEC CAPTEUR CATALYTIQUE :
- Type TS292K (IP65) ou TS293K (ATEX) échelle 0÷ 20 % LIE
GAZ EXPLOSIFS AVEC CAPTEUR PELLITOR :
- Type TS292P 5ip65) ou TS293P (ATEX) échelle 0÷ 100 % LIE
GAZ TOXIQUES AVEC CELLULE ELECTROCHIMIQUE
- Type TS220E (IP65) ou TS293E (ATEX) échelles de 0÷ 30 ppm à 0÷ 300ppm suivant gaz détectés
OXYGENE (O²) AVEC CELLULE ELECTROCHIMIQUE :
- Type TS220EO (IP65) et TS293EO (ATEX) échelles 0÷ 25%
CO+NO₂ et CO+Essence A DOUBLE CAPTEUR POUR PARKINGS :
- Type TS255CB et TS255CN2 Echelle 0÷ 300 ppm et 0÷ 20 % LIE

SONT EGALEMENT RACCORDABLES TOUS LES MODELES A CAPTEURS FIXES :

GAZ EXPLOSIFS AVEC CAPTEUR CATALYTIQUE
- Type SE192K (IP65) ou SE183/193K (ATEX) échelles 0÷ 20% LIE
ANHYDRIDE CARBONIQUE AVEC CAPTEUR INFRAROUGE : - Type TS220IC2/IC2-H ou TS293 IC2/IC2-h échelle 0÷ 50000 ppm (IC2) ou 0÷ 5000 ppm (IC2-H)

CE408P

Centrale pour usage tertiaire et industriel



GLSI SÉCURITÉ

SYNOPTIQUE DE RACORDEMENT

